

产品编号	HX-RS-DFC001
产品名称	堆肥控制柜
产品描述	堆肥控制柜适用于智能好氧膜堆肥控制系统，通过采集不同堆肥槽的温度，控制风机的循环时间。
产品特点	<p>采用 PLC 控制风机的启停动作。系统分为温度模式和循环模式两种：</p> <p>温度模式：当实际检测到的温度值大于风机上限温度值，小于风机上上限温度值时，风机按照启停要求控制；当实际检测到的温度值大于风机上上限温度值时，风机始终运行，风机不停止。如此循环往复。温度模式下可以设置上述 4 个值。</p> <p>循环模式：系统启动，风机启动后一直运行，不按照上述要求控制启停，系统停止，风机停止，跟温度和时间都没关系。</p>
技术参数	<ol style="list-style-type: none"> 1、系统用电 380VAC，三相四线； 2、系统总共控制 6 路风机；每台风机均独立工作，不受其他风机影响； 3、每台风机功率不大于 2.2 千瓦； 4、系统采集 8 路温度，1~6 路为槽内温度，7 路为柜内温度，8 路为室外温度； 5、PLC 供电 220VAC； 6、触摸屏供电 24VDC； 7、温度传感器供电 24VDC（直接接入柜内端子，无需外供电）； 8、温度传感器的 24VDC+、24VDC-，分别接各通道的+（正）、-（负）极； 9、控制柜双门防雨柜体，外门视窗为有机玻璃，尺寸 280*380mm； 10、柜体尺寸：600*400*1500mm
说明	<ol style="list-style-type: none"> 1、使用前，请检验各接线端子是否在运输过程中造成松动或者脱落； 2、请正确使用隔弧片； 3、请务必接好零线 4、请务必做好柜体的接地工作； 5、检查线路过程中，请务必断电； 6、连接温度探杆导线过程中，请务必断电； 7、刚断电时，请勿用手触碰各接线端子连接线； 8、触摸屏屏幕非常敏感，请勿用力触碰。

北京华夏日盛科技有限公司

Beijing HuaXiaRiSheng Technology COL., Ltd

地址：北京市海淀区香山南路魏家村甲 1 号 32 号楼 108 室 邮编：100093

电 话：010-88458650、010-52470881、010-52470882 传 真：010-88458449

<http://www.bjhxrs.com.cn>